

ろ過機選定表

ろ過機選定表									
ラボ濾過機									
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター		
LA-6Z II	LA-6Z II (PP)	0.1Mpa	70°C以下	280L/h	5~80L	カートリッジ φ65×50mm 1本	MD-6Z 単相 100V 3W		
	LA-6Z II (PVC)		60°C以下						
ミニ濾過機									
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター		
K-05	K-05H	0.2Mpa	65°C以下	900L/h	30~250L	カートリッジ φ65×130mm 1本	MD-20RM-N 単相 100V 20W		
	K-05P								
K-1	K-1H	0.2Mpa	65°C以下	1,100L/h	40~300L	カートリッジ φ65×250mm 1本	MD-30RM-N 単相 100V 45W		
	K-1P								
KZ-1	KZ-1PP-A	0.25Mpa	65°C以下	1,400L/h	50~350L	カートリッジ φ65×250mm 1本	MD-30RM-N 単相 100V 45W		
	KZ-1PVC-A		55°C以下						
小型濾過機									
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター		
KZ-2	KZ-2PP-A	0.25Mpa	65°C以下	2,100L/h(50Hz)	100~600L	カートリッジ φ65×500mm 1本 (φ65×250mm 2本)	MD-55RM 単相 200V 90W		
	KZ-2PVC-A		55°C以下	2,500L/h(60Hz)					
	KZ-2PP-B		65°C以下	注1)				注1)	
	KZ-2PVC-B		55°C以下						
	KZ-2PP-C		65°C以下						
	KZ-2PVC-C		55°C以下						
KZ-3	KZ-3PP-A	0.25Mpa	65°C以下	2,400L/h(50Hz)	150~700L	カートリッジ φ65×750mm 1本 (φ65×250mm 3本)	MD-70RM 三相 200V 150W/50Hz・180W/60Hz		
	KZ-3PVC-A		55°C以下	2,900L/h(60Hz)					
	KZ-3PP-B		65°C以下	注1)				注1)	
	KZ-3PVC-B		55°C以下						
	KZ-3PP-C		65°C以下						
	KZ-3PVC-C		55°C以下						
KZ-4	KZ-4PP-A	0.25Mpa	65°C以下	2,900L/h(50Hz)	200~900L	カートリッジ φ65×250mm 4本	MX-70VFM-32 三相 200V 150W/50Hz・180W/60Hz		
	KZ-4PVC-A		55°C以下	3,500L/h(60Hz)					
	KZ-4PP-B		65°C以下	注1)				注1)	
	KZ-4PVC-B		55°C以下						
	KZ-4PP-C		65°C以下						
	KZ-4PVC-C		55°C以下						
KZ-8	KZ-8PP-A	0.25Mpa	65°C以下	3,200L/h(50Hz)	300~1,000L	カートリッジ φ65×500mm 4本 (φ65×250mm 8本)	MX-100VFL-32 三相 200V 260W		
	KZ-8PVC-A		55°C以下	3,800L/h(60Hz)					
	KZ-8PP-B		65°C以下	注1)				注1)	
	KZ-8PVC-B		55°C以下						
	KZ-8PP-C		65°C以下						
	KZ-8PVC-C		55°C以下						
中型濾過機									
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター		
KZ-10	KZ-10PP-A	0.25Mpa	65°C以下	10,000L/h	500~2,000L	カートリッジ φ65×500mm 5本 (φ65×250mm 10本)	MX-400RV5(6)-2 三相 200V 0.4kW		
	KZ-10PVC-A		55°C以下						
	KZ-10PP-B		65°C以下					注1)	注1)
	KZ-10PVC-B		55°C以下						
KZ-15	KZ-15PP-A3	0.25Mpa	65°C以下	12,000 L/h	1,000~3,000 L	カートリッジ φ65×750mm 5本 (φ65×250mm 15本)	MX-401RV53(63)C-2S 三相 200V 0.75kW		
	KZ-15PVC-A3		55°C以下						
	KZ-15PP-B		65°C以下					注1)	注1)
	KZ-15PVC-B		55°C以下						
KZ-N10	KZ-N10PP-A3	0.25Mpa	65°C以下	9,000L/h	600~2,000L	カートリッジ φ65×500mm 5本 (φ65×250mm 10本)	25FM-27(SUS304) 三相 200V 0.75kW		
	KZ-N10PVC-A3		55°C以下						
KZ-N15	KZ-N15PP-A3	0.25Mpa	65°C以下	10,000L/h	1,000~3,000L	カートリッジ φ65×750mm 5本 (φ65×250mm 15本)	25FM-27(SUS304) 三相 200V 0.75kW		
	KZ-N15PVC-A3		55°C以下						
大型濾過機									
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター		
KZ-24	KZ-24-A3	0.4Mpa	65°C以下	19,000L/h	2,000~5,000L	カートリッジ φ65×500mm 12本 (φ65×250mm 24本)	MX-402RV5(6)C-2 三相 200V 1.5kW		
	KZ-24-B			注1)	注1)				
KZ-36	KZ-36-A3	0.4Mpa	65°C以下	20,000L/h(50Hz)	2,000~6,000L	カートリッジ φ65×750mm 12本 (φ65×250mm 36本)	MX-403RV53C-2S MX-403RV6C-2 三相 200V 2.2kW		
	KZ-36-B			22,000L/h(60Hz)				注1)	注1)
WAB-72	WAB-72	0.4Mpa	80°C以下	60,000L/h	10,000~20,000L	カートリッジ φ65×500mm 36本 (φ65×250mm 72本)	MDM65-1101ECFF110J-D2 三相 200V 11kW		

濾過機選定表							
ORF濾過機							
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター
ORF-3P	ORF-3P	0.2Mpa	65℃以下	1,500L/h	100~300 L	カートリッジ φ65×750mm 1本 (φ65×250mm 3本) & 活性炭 3/パック (約2.1kg)	MD-70R 三相 200V 150W/50Hz・180W/60Hz
ORF-6P	ORF-6P	0.25Mpa	65℃以下	3,000L/h	300~600 L	カートリッジ φ65×500mm 3本 (φ65×250mm 6本) & 活性炭 6/パック (約4.2kg)	MD-100R-5/50Hz (100R/60Hz) 三相 200V 260W/50Hz・265W/60Hz
ORF-10P	ORF-10P	0.25Mpa	65℃以下	8,000L/h	600~1,600 L	カートリッジ φ65×500mm 5本 (φ65×250mm 10本) & 活性炭 10/パック (約7.0kg)	MDH-400RV5(6)-E 三相 200V 0.4kW
ORF-15P	ORF-15P	0.25Mpa	65℃以下	9,500L/h	1,000~2,000 L	カートリッジ φ65×750mm 5本 (φ65×250mm 15本) & 活性炭 15/パック (約10.0kg)	MDH-401RV5(6)-E 三相 200V 0.75kW
ORF-24P	ORF-24P	0.25Mpa	65℃以下	16,000L/h	1,500~3,500 L	カートリッジ φ65×500mm 12本 (φ65×250mm 24本) & 活性炭 24/パック (約17.0kg)	MDH-422RV5(6)-E 三相 200V 1.5kW
ORF-36P	ORF-36P	0.25Mpa	65℃以下	19,000L/h	2,000~4,000 L	カートリッジ φ65×750mm 12本 (φ65×250mm 36本) & 活性炭 36/パック (約25.0kg)	MDH-423RV5(6)-E 三相 200V 2.2kW
スラッジキャッチャー							
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター
K-R	K-R10MINI	0.25Mpa	60℃以下	600L/h	注2)	バックフィルター ミニ (φ120×300L)	モノフレックスポンプ (SUS304) 単相 100V 0.4kW
	K-R08	0.25Mpa	60℃以下	3,000L/h	500~1,500L	バックフィルター 小 (φ186×450L)	25FM-32GO (SUS316) 三相 200V 0.4kW
	K-R101	0.25Mpa	60℃以下	3,000L/h	500~1,500L	バックフィルター 大 (φ200×420L)	40FM-32GO (SUS316) 三相 200V 0.4kW
リムーバブルポンプ							
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター
TR-1F15	TR-1F15	0.25Mpa	60℃以下	840L/h	注2)	カートリッジ φ65×250mm 1本	モノフレックスポンプ (SUS304) 単相 100V 0.4kW
ラインフィルター							
機種名	型式	耐圧	使用温度	濾過量(清水)	適応槽	濾材	ポンプモーター
LF-1	LF-1PP	0.25Mpa	65℃以下	注1)	注1)	カートリッジ φ65×250mm 1本	
	LF-1PVC		55℃以下				
LF-2	LF-2PP	0.25Mpa	65℃以下	注1)	注1)	カートリッジ φ65×500mm 1本 (φ65×250mm 2本)	
	LF-2PVC		55℃以下				

注1)ハウジングのみのタイプの為、使用ポンプにより異なります。

注2)液移送専用となります。そのため適応槽の設定がありません。

* 不明な点は、当社営業部までお問い合わせ下さい。特注機種などにも対応いたします。また標準機種は、予告なく変更になる場合がございます。